



# LEGNODEX

## FLATTING ALL'ACQUA



**DESCRIZIONE:** finitura trasparente lucida ecologica all'acqua, per legno. Con filtro UV e biocidi per una protezione totale del supporto, sia all'esterno (condizioni atmosferiche) che dal proliferare di funghi.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI DI UTILIZZO:

**Legno nuovo:** carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione delle venature.

**Legno già verniciato:** rimuovere tutte le parti di vernice esistente con attrezzo idoneo. Successivamente stuccare e carteggiare con carta abrasiva fine. Pulire eventuali residui di polvere. Si consiglia una mano d'impregnante nel colore del legno che si desidera, poi procedere alla verniciatura con due mani di flatting ad intervallo di 4/6 ore, lucida oppure opaca.

**RESIDUO SECCO:** ± 35% in peso.

**DILUIZIONE:** Il materiale non necessita di diluizione, gli attrezzi si lavano con acqua.

**RESA:** 1 litro basta per 10 -12 m<sup>2</sup> a seconda dell'assorbimento del legno.

**ESSICCAZIONE:** 50% U.R. 23°C Al tatto 2-3 ore - sopravernicabile 12/24 ore a seconda della quantità assorbita.

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA:** Usare guanti ed occhiali evitando il contatto con la pelle.

**CONFEZIONI:** 14 - 2,5 - 0,750 litri

**COV:** Sottocategoria BA/d (vedi Tabella pag. 64)



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.