

ISOLANTE STARSIOLOX

COD.ISS

Consolida le superfici mantenendo inalterata la traspirabilità

Primer silossanico idrorepellente contenente microemulsione acrilica per un'azione di consolidamento e di controllo del legante della finitura, impedendo che penetri nei pori rivestendoli internamente ma lasciandoli aperti. Questa tecnologia chiamata in gergo, ad imbuto capovolto, non consente all'acqua esterna di entrare nel supporto ma, nel contempo, consente, sotto forma di vapore, il rilascio di tutta l'umidità della parete. Adesivante e consolidante per supporti difficili. Uniformante dell'assorbimento; idoneo alla sovrapplicazione con prodotti Silossanici e acril-silossanici.



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Composizione:

Principali proprietà:



A base di resina Silossanica e microemulsione acrilica.

- Buona penetrazione
- Buon potere uniformante dell'assorbimento
- Consolida le superfici sfarinanti mantenendo inalterata la traspirabilità
- Garantisce ottima adesione al supporto dei prodotti di finitura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità:	Brookfield 200 – 400 cps a 23°C
Massa volumica (densità):	1,04 ± 0,05 kg/l
Contenuto solido:	7 ± 1% in volume; 10 ± 1% in peso
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	Secco al tatto: 1 - 2 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 6 – 8 ore
Colorazione:	Trasparente incolore
Confezioni:	5 e 15 l
Valore limite UE per il contenuto di COV Cat. BA/h: 30 g/l (2010).	Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

MODO DI IMPIEGO

Metodi e strumenti	A pennello.
Diluizione	50% in volume con acqua.

Resa	10 – 12 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.
Condizioni ambientali per l'applicazione	Temperatura: 8 - 30°C; Umidità relativa: < 80%
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Conservazione	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Miscelazione	Con nessun prodotto.
Avvertenze	STARSILOX ISOLANTE va applicato su supporti perfettamente asciutti, stagionati e compatti. Coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special modo vetri, ceramica, mattoni, ecc., per evitare danneggiamenti. Inoltre, va sovraverniciato esclusivamente con colori realizzati utilizzando paste coloranti per esterno, resistenti agli alcali. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. EUH 208 – Può provocare una reazione allergica. EUH 210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti:

Intonaci nuovi a finitura al civile

- Attendere la totale stagionatura; accurata spazzolatura; applicare come fondo una mano di STARSILOX ISOLANTE diluito al 50% in volume con acqua

Intonaci irregolari mai tinteggiati

- Accurata spazzolatura; uniformare le superfici, dopo averle preventivamente inumidite, impiegando rasanti o premiscelati per l'edilizia professionale, attendere la completa stagionatura; applicare come fondo una mano di STARSILOX ISOLANTE diluito al 50% in volume con acqua

Intonaci ammalorati, sfarinanti

- Rimuovere e ripristinare le parti ammalorate impiegando malte e rasanti premiscelati per l'edilizia professionale; attendere la completa stagionatura; rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare una o più mani di STARSILOX ISOLANTE diluito al 50% in volume con acqua

Vecchie pitture organiche non aderenti

- Rimozione totale delle pitturazioni esistenti e successiva idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare una o più mani di STARSILOX ISOLANTE diluito al 50% in volume con acqua

Vecchi rivestimenti minerali ben aderenti ma sfarinanti

- Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare una o più mani di STARSILOX ISOLANTE diluito al 50% in volume con acqua

Superfici interessate dalla presenza di muschi, muffe e licheni

- Rimozione dei microrganismi presenti meccanicamente o con idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare una o più mani non diluita di RISANANTE RAY SAN e attendere l'essiccazione, rimuovere le effluorescenze dovute al lavaggio. Applicare una o più mani di STARSILOX ISOLANTE diluito al 50% in volume con acqua

Finitura

- Applicare a finire una pittura di natura silossanica o acril-silossanica della gamma Starlack, seguendo le indicazioni della rispettiva scheda tecnica.

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità dei casi; pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati in questa scheda o si rendessero necessarie ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica.

VOCI DI CAPITOLATO

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e nei preventivi

Fondo incolore silossanico per la preparazione di supporti murali minerali da trattare con idropitture silossaniche o acril-silossaniche, all'esterno e all'interno (Tipo STARSIOX ISOLANTE By Starlack)

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore al 75%.
- Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minimo quattro settimane).
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con RISANANTE RAY SAN by Starlack.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti ammalorate o già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
- Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

RESPONSABILITA'

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della nostra esperienza e conoscenze tecnico/scientifiche, tuttavia non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni nostro controllo. L'acquirente è tenuto a verificare la corrispondenza dei prodotti ricevuti con quelli ordinati e, se sono idonei all'uso specifico con una prova pratica preventiva prima della messa in opera definitiva. La messa in opera definitiva, rappresenta l'accettazione incondizionata del materiale ricevuto per la sua qualità, quantità e colore.

I marchi "Starlack Paints e Starlack Italiana" compresi i nomi dei prodotti ad essi collegati sono di proprietà del ColorificioTuscania.



Colorificio Tuscania/Starlack Strada comunale Cervone. 81030Orta di Atella. CE -IT
Tel +39 0818919554- WhatsApp +39 3485111642 -info@starlack.it -www.starlack.it