

LAVABILE 1879

COD.LE1879

Idropittura Lavabile opaca effetto seta, aumenta la luminosità negli ambienti interni

Il LAVABILE 1879 è un prodotto di facile applicazione ad uso professionale, adatto per decorare sia all'interno che esternamente, pareti in muratura, masonite, legno, cartongesso e qualsiasi supporto usato nelle costruzioni per civili abitazioni, capannoni industriali, aree di parcheggio, impianti sportivi, laboratori ecc.



Caratteristiche del prodotto

Composizione:

A base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate luminescenti.

Principali proprietà:

- ottima copertura
- Amplifica le sorgenti luminose negli ambienti interni,
- ottimo ancoraggio al supporto
- ottima lavabilità
- facile applicazione
- ottima distensione
- ottima traspirabilità
- aspetto visivo opaco, seta al tatto
- buon potere riempitivo
- maschera le microfessure
- autopulente
- non è ingiallente

Viscosità:

Brookfield 3800 - 5200 cps a 20 °C

Massa volumica (densità):

1,55 ± 0,05 kg/dm³

pH:

7 - 8

Contenuto solido:

37 - 45% in volume; 52 - 65% in peso (in funzione del colore)

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

Secco al tatto: 1 - 2 ore

Sovrapplicazione:

Dopo 3 - 4 ore

Colorazione:

Bianco e tinte di cartella Starmix

Confezioni:

4 e 14 l

Valore COV (Cat. BA/a): 30 g/l (2010): Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Brillantezza:	Opaco	≤10 G.U. 85°; < 5 G.U. 85°
Spessore del film secco:		50 µm
Granulometria:	Fine	< 100 µm
Potere coprente:	Classe 1	6 m ² /l
Abrasiona a umido:	Classe 2	≥ 5 µm < 20 µm dopo 200 cicli

Modo d'impiego

Metodi di applicazione:	A rullo, a pennello e a spruzzo airless. Applicazione ad airless: ugello 0,46 – 0,53 mm Pressione: 160 – 180 bar.
Diluizione:	20-30% in volume con acqua.
Resa:	12 - 14 m ² /l per mano. La resa può variare in base all' assorbimento dei supporti.
Condizioni ambientali per l'applicazione:	Temperatura: 5 - 30°C ; Umidità relativa: <75% L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione e le caratteristiche estetiche e prestazionali.
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Conservazione:	1 anno in confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Avvertenze:	1879 va applicato su supporti perfettamente asciutti, stagionati e compatti. Per la pulizia delle superfici tinteggiate, si consiglia l'impiego di spugne morbide e detersivi non abrasivi o contenenti alcool o solventi di qualunque tipo. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
	TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. EUH 208 – Può provocare una reazione allergica. EUH 210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Sistemi di applicazione

Preparazione:

Intonaci nuovi con finitura civile e gesso compatti:

- Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie una mano di ISOLANTE ERRE diluito al 400% in volume con acqua.

Intonaci e rasature a gesso irregolari mai tinteggiati

- Uniformare le superfici rasandole con RASODEX o PRESTO STUCCO; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare le eccedenze; applicare come una mano di ISOLANTE ERRE diluito al 400% in volume con acqua.

Cartongesso nuovo

- Stuccare eventuali buchi e irregolarità con RASODEX o PRESTO STUCCO; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare le eccedenze; applicare a pennello su tutta la superficie una mano di ISOLANTE ERRE diluito 1 : 4 con acqua.

Vecchie pitture traspiranti di buona qualità o lavabili ben ancorate

- Stuccare eventuali buchi e irregolarità con PRESTOSTUCCO; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze; isolare le stuccature con ISOLANTE ERRE diluito al 400% in volume con acqua.

Vecchie pitture a tempera

- Rimozione delle pitture a tempera tramite raschiatura dopo averle preventivamente inumidite; isolare la superficie con ISOLANTE ERRE diluito 1 : 4 con acqua; uniformare le superfici rasandole con RASODEX. Attendere la totale essiccazione e, ripetere L'ISOLANTE ERRE.

Finitura:

- Applicare due mani di LAVABILE 1879 diluite al max. 30% in volume con acqua con un intervallo di almeno 3 - 4 ore tra una mano e l'altra.

Nota Bene

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità dei casi; pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati in questa scheda, Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Idropittura Lavabile opaca effetto seta, con aumento di luminosità negli ambienti interni (Tipo LAVABILE 1879 By Starlack) a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate luminescenti.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore al 75%.
- Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minimo quattro settimane).
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con RISANANTE e ISOLANTE del ciclo RAY SAN by Starlack.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti ammalorate o già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
- Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
- Si raccomanda, l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
- In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

RESPONSABILITA'

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della nostra esperienza e conoscenze tecnico/scientifiche, tuttavia non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni nostro controllo. L'acquirente è tenuto a verificare la corrispondenza dei prodotti ricevuti con quelli ordinati e, se sono idonei all'uso specifico con una prova pratica preventiva prima della messa in opera definitiva. La messa in opera definitiva, rappresenta l'accettazione incondizionata del materiale ricevuto per la sua qualità, quantità e colore.

- * **I marchi "Starlack Paints e Starlack Italiana" compresi i nomi dei prodotti ad essi collegati, sono marchi registrati e, di proprietà del ColorificioTuscania che ne possiede tutti i diritti.**



**Colorificio Tuscania/Starlack Strada comunale Cervone. 81030Orta di Atella. CE - IT
Tel +39 0818919554 -WhatsApp +39 3485111642 -info@starlack.it -www.starlack.it**