

RAY SAN RISANANTE

COD. RAO

FUNGICIDA E ALGHICIDA AI SALI QUATERNARI DI AMMONIO

Liquido incolore, non filmogeno per il lavaggio e il risanamento di pareti con forte presenza di muschi e muffa. Disinfezioni di superfici murarie ammuffite, ideale per il lavaggio di pareti dove le spore batteriche hanno già attecchito, formando le classiche macchie nero/verde.



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Composizione:

Principali proprietà:



A base di sostanze fungicide ed algicide ad ampio spettro di azione, a rilascio graduale.

- Incolore
- Non forma pellicola
- In combinazione con RAY SAN LAVABILE E ISOLANTE o SANA PAINT, inibisce la proliferazione di muffe su superfici all'interno e all'esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità:

Massa volumica (densità):

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

Sovrapplicazione:

Colorazione:

Confezioni:

fluidi

1,00 ± 0,05 kg/dm³

Secco al tatto: 1 - 2 ore

Dopo almeno 6 ore

Trasparente incolore

1 - 5 - 25 ℓ

MODO DI IMPIEGO

Metodi e strumenti

A pennello.

Diluizione

Pronto all'uso.

Resa

15 - 20 m²/ℓ per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e alla quantità di muffe e alghe presenti.

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura: 5 - 30°C; Umidità relativa: < 80%

Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Conservazione	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Compatibilità	Con nessun altro prodotto. Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche tecniche e le qualità del prodotto.
Avvertenze	Per la manipolazione è opportuno utilizzare adeguati equipaggiamenti di protezione, guanti di gomma e occhiali, per evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Nell'ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari. E' sconsigliato applicare il prodotto se la superficie è stata trattata nei precedenti 15-20 giorni, con ipoclorito di sodio (candeggina). Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. CLASSIFICAZIONE COV: Prodotto non soggetto a classificazione seconda direttiva UE (DIR.2004/42/CE). TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI EUH 208 – Può provocare una reazione allergica. EUH 210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICI ESTERNE

Preparazione

Superfici interessate dalla presenza di muschi, muffe e licheni

- Rimozione dei microrganismi presenti con idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare una mano non diluita di RISANANTE e attendere almeno 6 ore prima dell'applicazione del prodotto di fondo più idoneo in base alla natura ed alla conservazione delle superfici interessate

Finitura

- Applicare a finire una delle finiture per esterni, acrilica, acril-silossanica, silossanica o minerale della gamma STARLACK (adottando quanto riportato nelle rispettive Schede Tecniche)

SUPERFICI INTERNE

Preparazione

Superfici interessate dalla presenza di muffa (non tinteggiate a tempera)

- Applicare una mano di RISANANTE sulle zone presentanti muffa; attendere l'essiccazione, quindi spazzolare per eliminare la muffa presente; applicare una ulteriore mano di RISANANTE; attendere almeno 6 ore per le successive operazioni.

Vecchie pitture a tempera con presenza di muffa

- Rimozione delle pitture a tempera tramite raschiatura e dopo averle preventivamente inumidite; stuccare eventuali buchi e irregolarità; applicare una mano di RISANANTE; attendere l'essiccazione, quindi spazzolare per eliminare la muffa presente; applicare una ulteriore mano di RISANANTE; attendere almeno 6 ore; isolare le stuccature con ISOLANTE RAY SAN diluito all'400% in volume con acqua.

Finitura

- Applicare a finire due mani di RAY SAN LAVABILE o SANA PAINT (adottando quanto riportato nelle rispettive Schede Tecniche)

Note

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità dei casi, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati in questa scheda, Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di Assovernici

VOCI DI CAPITOLATO

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto o preventivi

Soluzione ai sali di ammonio idonea al trattamento di superfici murali all'interno e all'esterno, contaminate da muffe e alghe dove le spore batteriche hanno già attecchito, formando le classiche macchie nero/verde. (Tipo RISANANTE RAY SAN By Starlack) Aspetto: Liquido incolore, non filmogeno.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Non applicare sotto l'azione diretta del sole, vento o pioggia; ne con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore al 75%.
- Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con RISANANTE e ISOLANTE del ciclo RAY SAN by Starlack.
- Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
- Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

ATTENZIONE

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della nostra esperienza e conoscenze tecnico/scientifiche, tuttavia non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni nostro controllo. L'acquirente è tenuto a verificare la corrispondenza dei prodotti ricevuti con quelli ordinati e, se sono idonei all'uso specifico con una prova pratica preventiva prima della messa in opera definitiva. La messa in opera rappresenta l'accettazione incondizionata del materiale ricevuto per la sua qualità e quantità.

I marchi "Starlack Paints e Starlack Italiana" compresi i nomi dei prodotti ad essi collegati sono di proprietà del ColorificioTuscania.

Colorificio Tuscania/Starlack

Strada comunale Cervone.

81030Orta di Atella. CE

Tel +39 0818919554-

WhatsApp +39 3485111642

info@starlack.it www.starlack.it

