TAMPOLACK

COD.TAM

Rivestimento plastico lucido metallescente

Rivestimento in emulsione acquosa, ricopre la parete con un manto di plastica lucido metallescente con effetto estetico notevolmente decorativo.











CARATTERISTICHE PRODOTTO

Composizione:

A base di legante acrilico in dispersione acquosa e pigmenti finissimi

Principali proprietà:



- Ottima lavabilità
- Non ingiallente
- Insaponificabile
- Idoneo per la decorazione di ambienti interni

TAMPOLACK COD. TAM 1



Scheda Tecnica Revisione Nº 1/2021

DESCRIZIONE Rivestimento plastico con finitura metallizzata semicoprente applicabile a

tampone, spugna, rullo, guanto, pennello e con qualunque attrezzo in

funzione della finitura estetica richiesta.

USO Decorazioni d'interni con finitura estetica di pregio plasmabile in infiniti

effetti in funzione dell'attrezzo e della fantasia dell'applicatore. Gli effetti sono componibili con sovrapposizione di diversi colori o con applicazione su

fondi colorati.

COMPOSIZIONE Pasta a base di emulsione acrilica e pigmenti metallici .

PESO SPECIFICO 1,02 ± 0,2 Kg/l.

RESIDUO SECCO $27 \pm 1\%$ in peso.

RESA TEORICA 8/9 m² per litro variabile con la modalità applicativa. (calcolo con

applicazione a tampone).

ESSICCAZIONE 30 minuti al tatto, 6/24 ore in profondità in funzione della modalità

applicativa.

CONDIZIONI

APPLICATIVE Tra 10 e 30°C umidità relativa inferiore al 70%, ph: 8,5.

DILUIZIONE Pronta all'uso.

ATTREZZI Tampone, spruzzo, spugna, guanto, spatola, rulli. Non vi è alcuna

limitazione alla fantasia dall'applicatore circa gli attrezzi, vi sono infinite possibilità di sovrapposizione di colori per finiture sempre e comunque

personalizzate.

CONFEZIONI 1-5 Litri.

PREPARAZIONE DEL Il supporto deve essere liscio, poco assorbente e perfettamente **SUPPORTO**

coeso.

Muro: isolante Erre e lavabile acrilico bianco o colorato Ray tone o Setacryl . Ferro: normale pulizia e una passata di anticorrosiva Zincoprimer ricoperto con lavabile acrilico come per muri. Legno: imprimitura con Setal e lavabile acrilico come precedente. Se si desidera una finitura più lucida applicare una ulteriore mano di isolante Erre sulla lavabile usata come fondo. Per una buona riuscita dell'applicazione a spatola rendere perfettamente liscio lo

strato di lavabile carteggiando con carta vetro sottile.

INDICAZIONI DI SICUREZZA Il prodotto, secondo la normativa in vigore, non è soggetto ad etichettatura

di pericolosità, si consiglia in caso di contatto di lavare abbondantemente gli occhi e la pelle con acqua. Aerare gli ambienti in caso di applicazione all'interno. COV ≤ 190 g/l - Limite massimo di COV ammesso dalla

normativa 2004/42/CE (2010) per la sottocategoria BA/I: 200 g/Ł.

TAMPOLACK COD. TAM 2



Scheda Tecnica Revisione N° 1/2021

Condizioni ambientali per l'applicazione:

Temperatura: 5 - 30 °C; Umidità relativa: < 80% L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche prestazionali.

Pulizia degli attrezzi:

Con acqua subito dopo l'utilizzo.

Conservazione:

1 anno in confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Miscelazione:

Con nessun altro prodotto. Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche tecniche e le qualità del

prodotto. Si pu aggiungere l'ADDITIVO

ANTIMUFFA 6041.

Avvertenze:

TAMPOLACK va applicato su supporti

perfettamente asciutti, stagionati e compatti. Se applicato nel colore bianco o in colori chiari, su superfici di colore contrastante, per ottenere la

totale copertura, occorre applicare il fondo

coprente TIPO: ANKORSTAR LISCIO in tono con il colore di finitura. Per la pulizia delle superfici tinteggiate si consiglia l'impiego di spugne morbide e detergenti non abrasivi o contenenti

alcool o solventi.

Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. EUH 208 – Può provocare una reazione allergica.

EUH 210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Note:

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità dei casi, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati in questa scheda, Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica

VOCI DI CAPITOLATO

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Decorativo plastico plastico a lucido metallescente per impiego su muri all'interno (Tipo TAMPOLACK By Starlack)



Scheda Tecnica Revisione N° 1/2021

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- · Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore al 75%.
- Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- · In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minimo quattro settimane).
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con RISANANTE e ISOLANTE del ciclo RAY SAN by Starlack.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti ammalorate o già pitturate.
- · Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
- Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
- Si raccomanda, l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
- In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
- Le rese sono calcolate su supporti adequatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia.
- · I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

RESPONSABILITA'

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della nostra esperienza e conoscenze tecnico/scientifiche, tuttavia non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni nostro controllo. L'acquirente è tenuto a verificare la corrispondenza dei prodotti ricevuti con quelli ordinati e, se sono idonei all'uso specifico con una prova pratica preventiva prima della messa in opera definitiva. La messa in opera definitiva, rappresenta l'accettazione incondizionata del materiale ricevuto per la sua qualità, quantità e colore.

I marchi "Starlack Paints e Starlack Italiana" compresi i nomi dei prodotti ad essi collegati, sono marchi registrati e, di proprietà del Colorificio Tuscania che ne possiede tutti i diritti.











Colorificio Tuscania/Starlack Strada comunale Cervone. 81030Orta di Atella. CE-IT Tel +39 0818919554-WhatApp +39 3485111642 info@starlack.it www.starlack.it

TAMPOLACK COD. TAM